

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Через отверстия «А» в нижних полках лонжерона досверлить отверстия в багажное отделение автомобиля ф13 мм.
- Со стороны багажника расположить накладки, совместив отверстия «А». Просверлить отверстия «Б» со стороны багажника.
- Рассверлить отверстия «А» со стороны багажника до ф18 мм.
- Вставить втулки в отверстия «А» со стороны багажника, а в отверстия «Б» с нижних частей лонжерона.
- Используя приложенные метизы закрепить кронштейны.
- Установить балку ТСУ и закрепить (см. схему монтажа).
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с моментом затяжки, указанным в таблице.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Правила эксплуатации и технического обслуживания

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сепный шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при замене болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.



ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06 Тел./
факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.acps-automotive.ru
www.acps-automotive.com
farkop@acps-automotive.com

Коробка упаковочная

Болт М16 х 130	2 шт.
Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 120	6 шт.
Гайка М6	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	8 шт.
Гайка М16 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шайба 6	2 шт.
Шайба 12	12 шт.
Шайба 16	4 шт.
Шар F	1 шт.
Втулка 54 мм	2 шт.
Втулка 87 мм	6 шт.
Пластина дистанционная	1 шт.
Пластина страховочная	1 шт.
Пластина прижимная	1 шт.
Накладка	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн правый в сборе	1 шт.
Кронштейн левый в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	39 80 F FORD EDGE  2013 ➔	  Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AE56.B.00552	 2417 кг.	 1600 кг.	 120 кг.	Вес нетто 23,45 кг.	D 9,43 кН.	 ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
--	---	--	---	--	---	----------------------------------	-------------------------	---

